

Kompaktbagger SWE 40UB



EINSATZGEWICHT	4.13t
MOTORLEISTUNG	23.8KW/2300RPM
MOTOR MARKE	KUBOTA
STANDARDLÖFFELINHALT	0.11m ³
MAXIMALE GRABTIEFE	3.05m

Kompaktbagger SWE40UB

Technische Daten

Motor

Hersteller,Fabrikat	Kubota
Typ	D1803
Arbeitsverfahren	3 Zylinder,Viertakt,wassergekühlt
Hubraum	1.826L
Leistung / Drehzahl	23.8KW/2300RPM
kühlsystem	Wasser

Elektrische Anlage

Betriebsspannung	12V
Batterie	12V-63Ah
Lichtmaschine	14V-55A
Anlasser	12V-2.0KW

Fahrtrieb

Fahrgeschwindigkeit (Max / Min)	5/2.9km/h
Steigfähigkeit	30°
Maximaler Zugkraft	33.5kn

Unterwagen

Breite des Unterwagens	1740mm
Höhe der Raupenkette	522mm
Spurbreite	1650mm
Gesamtlänge der Raupenkette	2143mm
Breite der Raupenkette	300mm

Räumschild

Fahrerabhängig,feinfühlig mit Joystick steuerbar	
Räumschild Länge × Breite	1740X349mm
Maximale Hubhöhe von Räumschild	345mm
Maximale Grabtiefe von Räumschild	370mm

Größenparameter

Bodenfreiheit der Plattform	567mm
Schwenkradius Oberwagen	860mm
Gesamtlänge	4950mm
Gesamtbreite	1745mm
Gesamthöhe	2540mm

Betriebsbereich

Maximale Schürfhöhe	5002mm
Maximale Auswurfhöhe	3502mm
Maximale Grabtiefe	2850mm
Maximale senkrechte Grabtiefe	2593mm
Maximaler Grabradius	5441mm
Maximaler Grabradius am Boden	5302mm
Grabkraft des Löffels	26.4kN
Grabkraft des Stiels	20.9kN
Spezifischer Bodendruck	36kPa
Schwenkgeschwindigkeit	10.5rpm

Füllmengen

Diesel-Tankinhalt	40L
Hydraulischer Tankinhalt	43L

Hydraulik

Hauptpumpe	
Typ	2 Variable Kolbenpumpen, 1 Zahnradpumpe
Durchfluss	2x37+26 L/min
Druck vom Hauptdruckbegrenzungsventil	23.5/20 Mpa

